



Hyundai H350 (Euro 6)

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE									
Typ karosérie	VAN 5,5 m		VAN 6,2 m		Podvozek 5,7 m		Podvozek 6,1 m		BUS
MOTOR	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi
Typ	vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC								
Zdvihový objem motoru (cm ³)	2 497		2 497		2 497		2 497		2 497
Druh paliva	Diesel		Diesel		Diesel		Diesel		Diesel
Počet válců	4		4		4		4		4
Maximální výkon (kW/k.ot./min.)	110 / 150 / 3 600	125 / 170 / 3 600	110 / 150 / 3 600	125 / 170 / 3 600	110 / 150 / 3 600	125 / 170 / 3 600	110 / 150 / 3 600	125 / 170 / 3 600	125 / 170 / 3 600
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	372 / 1500 - 2 500	422 / 1500 - 2 500	372 / 1500 - 2 500	422 / 1500 - 2 500	372 / 1500 - 2 500	422 / 1500 - 2 500	372 / 1500 - 2 500	422 / 1500 - 2 500	422 / 1500 - 2 500
Příprava směsi	Common Rail		Common Rail		Common Rail		Common Rail		Common Rail
Objem palivové nádrže (l)	75		75		75		75		75
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ									
Typ převodovky	manuální		manuální		manuální		manuální		manuální
Počet převodových stupňů	6		6		6		6		6
Pohon kol	pohon zadních kol		pohon zadních kol		pohon zadních kol		pohon zadních kol		pohon zadních kol

MOTOR	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi	2.5 CRDi
DYNAMIKA									
Maximální rychlost (km/h) - se stálým převodem 3,538	170	170	170	170	170	170	170	170	-
- se stálým převodem 3,917	156	156	156	156	156	156	156	156	100
SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO₂ (l/100km)/(g/km) *									
Stálý převod 3,538: Cyklus - městský (se systémem ISG)	9,5 / 248 (8,6 / 226)		9,5 / 248 (8,6 / 226)		10,2 / 268 (9,3 / 244)		10,2 / 268 (9,3 / 244)		-
- mimoměstský (se systémem ISG)	7,5 / 196 (7,4 / 194)		7,5 / 196 (7,4 / 194)		8,1 / 211 (8,0 / 209)		8,1 / 211 (8,0 / 209)		-
- kombinovaný (se systémem ISG)	8,2 / 214 (7,8 / 205)		8,2 / 214 (7,8 / 205)		8,8 / 231 (8,5 / 222)		8,8 / 231 (8,5 / 222)		-
Stálý převod 3,917: Cyklus - městský (se systémem ISG)	10,4 / 274 (9,6 / 251)		10,4 / 274 (9,6 / 251)		10,9 / 286 (9,9 / 260)		10,9 / 286 (9,9 / 260)		-
- mimoměstský (se systémem ISG)	7,7 / 204 (7,6 / 201)		7,7 / 204 (7,6 / 201)		8,2 / 215 (8,1 / 213)		8,2 / 215 (8,1 / 213)		-
- kombinovaný (se systémem ISG)	8,7 / 231 (8,4 / 221)		8,7 / 231 (8,4 / 221)		9,2 / 240 (8,8 / 231)		9,2 / 240 (8,8 / 231)		-
HMOTNOSTI									
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	2 220 - 2 516		2 324 - 2 655		1 913 - 2 081		1 922 - 2 085		2 672 - 2 912
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3 500		3 500		3 500		3 500		4 000
Hmotnost brzděného přívěsu (kg) (*125 kW + stálý převod 3,917)	3 000 (*3 500)		3 000 (*3 500)		3 000 (*3 500)		3 000 (*3 500)		2 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750		750		750		750		750
Nosnost střechy (kg)	150		150		0		0		150
ROZMĚRY									
Celková délka (mm)	5 515 (příplatkový schůdek + 170 mm)		6 195 (příplatkový schůdek + 170 mm)		5 724		6 167		6 195
Celková šířka (bez zrcátek) (mm)	2 038		2 038		2 038		2 038		2 038
Celková výška (mm)	2 685		2 690		2 320		2 320		2 673 - 2 856 (podle typu ventilace)
Rozvor (mm)	3 435		3 670		3 435		3 670		3 670
Poloměr otáčení (m)	6,0		6,4		6,0		6,4		6,4
ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU									
Délka (mm)	3 100		3 780		-		-		-
Délka dle EEC (mm)	2 985		3 665		-		-		-
Šířka (mm)	1 796		1 796		-		-		-
Šířka mezi podběhy (mm)	1 380		1 380		-		-		-
Výška (mm)	1 956		1 956		-		-		-
Výška hrany ložného prostoru (mm)	690		692		-		-		-
Objem (m ³)	10,5		12,9		-		-		-
PŘEPRAVNÍ KAPACITA									
Počet cestujících	-		-		-		-		řidič + 13 cestujících
Délka ložného prostoru za poslední řadou sedadel (mm)	-		-		-		-		540
PODVOZEK									
Přední náprava	Nezávislé zavěšení se stabilizátorem, odpružení horizontálním listovým perem								
Zadní náprava	Tuhá náprava s listovými pery, stabilizátor								
Přední / zadní brzdy	Kotoučové vpředu i vzadu								

* Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba verze BUS není v souladu s předpisy udávána.

**Záruka 3 roky bez omezení km
nebo 5 let s omezením 200 000 km**

www.hyundai.cz